

九州マツダ 安心・安全強化宣言！



私たち九州マツダは、お客様へ安心・安全で快適なカーライフをご提供し続けるため、日々の安全運転に欠かせないタイヤ空気圧の適正化を推奨し、下記の取組みを実施いたします。

タイヤが地面と接しているのは、葉書たった1枚分の面積。異常があるタイヤを使用していると、最悪の場合バースト等が発生し大事故につながる可能性があります。

1. お車のタイヤ空気圧チェック

- ・ご入庫時に、タイヤの空気圧をチェックいたします。
空気圧過不足があった場合、安心してご利用できるよう適正值へ補正を行います。

タイヤの空気圧は、毎月5%ほど自然損失していきます。

ご入庫時には内容に関わらず、チェック・空気充填を実施させていただきます。

尚、「タイヤ空気充填」のみでもお気軽にご来店・お声掛けください。



空気圧が減ったまま使用を続けると

- ・操縦安定性が低下します
- ・偏摩耗が発生します
- ・燃費が悪化します

タイヤ空気圧 (K032A)		
タイヤサイズ	前輪	後輪
225/55R19 99V	250(2.5)	250(2.5)

タイヤの空気圧は、一般/高速走行共同し、正しい使用方法は取扱書、又はメンテナンスシートを見てください。この車両にはスベアタイヤが搭載されていません。パンク時の処置方法は取扱書を御覧下さい。

SRS E

2. お車のタイヤ残溝・損傷チェック

- ・同時にタイヤの残溝・損傷をチェックいたします。
摩耗したタイヤは雨天時走行時に大きな変化が現れ、大変危険です。



摩耗が進んだタイヤを使用すると

- ・ハイドロプレーン現象でスリップの危険があります
- ・制動距離が増大し止まりにくくなります
- ・バースト（破裂）の危険性があります
- ・燃費が悪化します



タイヤの不具合は大変危険です。早期発見・改善案内を図り、安心安全をお届けいたします。